

# EIZO ColorEdge CS2400R - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CS2400R
EAN/UPC	4995047065104



## Beschreibung

EIZO ColorEdge CS2400R - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") - 1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2400R - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1442822">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1442822</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB 2.0 Hub, KVM-Switch, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 100% Rec 709
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.4 cm x 24.5 cm x 39.6 cm

Gewicht	8.1 kg
Kennzeichnung	UKCA, CB, TUV-GS, TUV Ergo, ISO 9241-307, RCM, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1442822">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1442822</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB 2.0 Hub, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:10
Native Aufl?sung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	1000:1
Farbunterst?tzung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 100% Rec 709
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch
Besonderheiten	HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), flimmerfreie Technologie, Hardware Calibration Ready
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	55.4 cm x 24.5 cm x 39.6 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg

### Konnektivit?t

Schnittstellen	USB-C (HDCP 2.3) DisplayPort (HDCP 2.3) HDMI (HDCP 2.3) USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 70 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
----------------	--

2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)  
2 x USB 2.0 Downstream

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B
Kennzeichnung	UKCA, CB, TUV-GS, TUV Ergo, ISO 9241-307, RCM, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch (max.)	134 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	EIZO ColorNavigator, EIZO ColorNavigator Network
------------------------	--

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 5 Jahre/30.000 Stunden
---------------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.