

# Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar - Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-FLEX-3
EAN/UPC	0817882028684



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar, Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	46 W
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, DPI, wetterfest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.25 cm x 2.8 cm x 10.71 cm
Gewicht	230 g
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

## Ausführliche Details

### Allgemein

Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusertyp	Wandmontierbar, Stangenmontage
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++

PoE-Budget	46 W
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, DPI, wetterfest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15 W   1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
Produktzertifizierungen	IC, FCC, RoHS, WEEE, Directive 2012/19/EU, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	12.25 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	10.71 cm
Gewicht	230 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.