

Iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 - LED-Monitor - 54.5 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB - Lautsprecher - Mattes Weiß



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XUB2294HSU-W2 |
| EAN/UPC | 4948570121946 |

Beschreibung

Der ProLite XUB2294HSU mit VA-Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe mit breiten Betrachtungswinkeln. Drei verschiedene Signaleingänge (HDMI, DisplayPort und USB-Hub) gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen. Der 150 mm höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht eine einfache Anpassung der Bildschirmposition an Ihre Bedürfnisse und ist somit eine solide Lösung sowohl für zu Hause als auch für das Büro.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (22") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattes Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste) | 49.35 cm x 20.95 cm x 32.65 cm |

| | |
|-----------------------|---|
| Position) | |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV Bauart, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, Energy Star, UKCA |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 54.5 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.5 cm (21.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, an 3 Seiten rahmenlos, integrierte Kabelführung |
| Farbe | Mattes Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.35 cm x 20.95 cm x 32.65 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Konnektivität | |

| | |
|--|---|
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Bauart, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, Energy Star, UKCA |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 13 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 32.65 cm Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 47.65 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 61.5 cm |
| Transporttiefe | 12.5 cm |
| Transporthöhe | 40 cm |
| Transportgewicht | 5 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.