

# Iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1731SR-B1S
EAN/UPC	4948570122127



## Beschreibung

Der ProLite T1731SR-B1S ist mit der Fünf-Draht-Resistiv-Technologie ausgestattet. Der Monitor verfügt über einen analogen D-Sub-Eingang und digitale HDMI- und DisplayPort-Eingänge, und der Touchscreen kann über USB angeschlossen werden, was für große Flexibilität sorgt. Der flexible Standfuß kann für eine komfortable und ergonomische Nutzung in verschiedenen Winkeln positioniert werden, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich. Der ProLite T1731SR-B1S kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden und ist besonders für Geschäfte, Restaurants und industrielle Umgebungen zu empfehlen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm
Gewicht	5.4 kg

Kennzeichnung

Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP, OSD-Tastensperre, Fingertouch-Modus, Handschuhmodus
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm
Gewicht	5.4 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB Audio Line-Out
----------------	---

	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 80 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Audiokabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Windows, Linux
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.