

StarTech.com 25ft (7m) VESA-Certified Active DisplayPort 1.4 Cable, DP8K w/HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2, 8K 60Hz, 4K 120Hz Video - Active DP 1.4 Cable M/M (DP14A-7M-DP-CABLE)



DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 7 m - aktives Kupferkabel - aktiv - 4K Unterstützung - 8K Unterstützung - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	DP14A-7M-DP-CABLE
EAN/UPC	0065030899956

Beschreibung

Verbinden Sie einen 4K/8K DisplayPort 1.4-fähigen Monitor mit einer Quelle oder einem MST-fähigen Hub, indem Sie dieses VESA-zertifizierte aktive DisplayPort 1.4-Kabel verwenden. Der aktive Signalverstärker liefert zuverlässige Audio- und 8K-Videoausgabe bei bis zu 7,6 m (25ft) ohne DisplayPort-Repeater und externe Stromquelle. Dieses aktive DP 1.4-Kabel ist unidirektional und verfügt über praktisch beschriftete Anschlüsse für Quelle und Display, um die Einrichtung zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 25ft (7m) VESA-Certified Active DisplayPort 1.4 Cable, DP8K w/HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2, 8K 60Hz, 4K 120Hz Video - Active DP 1.4 Cable M/M (DP14A-7M-DP-CABLE) - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 7 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Besonderheiten	Aktives Kupferkabel, aktiver Adapter, 4K Unterstützung, 8K Unterstützung, Multi-Stream Transport, 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle, rückwärtskompatibel mit USB1.1, 25,92 Gbps Transferquote, bis zu 32,4 Gbps Bandbreite, Zugentlastung, halogenfrei
Länge	7 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	DisplayPort-Kabel
Abschirmungsmaterial	Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung

Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)	24/28
Beschichteter Stecker	Gold
Besonderheiten	Aktives Kupferkabel, aktiver Adapter, 4K Unterstützung, 8K Unterstützung, Multi-Stream Transport, 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle, rückwärtskompatibel mit USB1.1, 25,92 Gbps Transferquote, bis zu 32,4 Gbps Bandbreite, Zugentlastung, halogenfrei
Länge	7 m
Außendurchmesser	7.5 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, VW-1, HDCP 2.2, DSC 1.2, RoHS, WEEE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	25.2 cm
Transporthöhe	10 cm
Transportgewicht	500 g
Service und Support	2 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.