

# Kyocera ECOSYS PA4000x - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C153NLO
EAN/UPC	0632983084779

## Beschreibung

Der Kyocera ECOSYS PA4000x wurde für Arbeitsgruppen entwickelt, die zuverlässigen Schwarzweißdruck mit außergewöhnlicher Ausgabequalität benötigen. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute fügt sich dieser Laserdrucker dank fortschrittlicher mobiler Druckfunktionen nahtlos in jede Büroumgebung ein. Er unterstützt Apple AirPrint, Mopria Print Service und Kyocera Mobile Print und ermöglicht so bequemes Drucken von Smartphones und Tablets aus. Dieser Drucker eignet sich hervorragend für eine Reihe von Medienformaten, von A6 bis zum Legal-Format, und bietet vielseitige Optionen für die Handhabung von Medien mit einer Gesamtkapazität von 850 Blatt. Seine robuste Betriebsdauer von bis zu 80.000 Seiten pro Monat macht ihn zu einer praktischen Wahl für hohe Druckaufkommen, während Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz und Verschlüsselung sensible Dokumente schützen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA4000x - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A53 1 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5E, PCL XL, KPDL3, PostScript 3, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850, PDF Direct, XPS, TIFF
Barcodes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, PDF417

Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Bondpapier, farbiges Papier, vorgelocht, Briefkopfpapier, dickes Papier, Transparentfolie, Etiketten, Kartonpapier, Briefumschläge
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, Secure Printing IPP over TLS, WSD-Druck, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, Trusted Platform Module, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, E-Mail-Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5E, PCL XL, KPDL3, PostScript 3, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850, PDF Direct, XPS, TIFF
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 1 x Bitmap 45 x Strichcode 4 x calibri 4 x cambria
Barcodes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, PDF417
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, Secure Printing IPP over TLS, WSD-Druck, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, Trusted Platform Module, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, E-Mail-Druck
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
	<b>Prozessor</b>

Prozessor	ARM Cortex-A53 1 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	512 MB
	<b>Kartenleser</b>
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Bondpapier, farbiges Papier, vorgelocht, Briefkopfpapier, dickes Papier, Transparentfolie, Etiketten, Kartonpapier, Briefumschläge
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 356 mm, Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach: 1 - 250 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Privater Druck, IPsec, TLS, SNMP 3, NTLM v2, IP-Filterung
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	USB 2.0 - USB 2.0 Typ B USB host - 4-polig USB Typ A Gigabit-LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-1260 Starter

Leistungsmerkmale	Quick Copy, Passwortgeschützt
Kennzeichnung	TUV-GS, ISO 9001, ISO 14001
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	555.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Beschränkte Hardware-Garantie - Trommel - 3 Jahre / 100.000 Seiten
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80 % RH
Schallemission (Standby)	29 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	48 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.5 cm
Tiefe	39.3 cm
Höhe	27.2 cm
Gewicht	14.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	51.6 cm
Tiefe (Versand)	50 cm
Höhe (Versand)	40 cm
Gewicht (Versand)	18 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.