

Iiyama ProLite XUB2797HSN-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2797HSN-B1
EAN/UPC	4948570123247



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB2797HSN-B1 Monitor ist ein Beweis für Iiyamas Engagement für Qualität und Innovation. Dieser 27-Zoll-Monitor wurde für Profis und Gamer entwickelt und kombiniert ein schlankes, ergonomisches Design mit fortschrittlicher Technologie. Das Full HD IPS-Display bietet eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und einen dynamischen Kontrast, der jedes Detail mit lebensechter Präzision erscheinen lässt. Mit Funktionen wie der Adaptive-Sync-Technologie, der Flicker-Free-Technologie und der Blue Light Reducer-Funktion sorgt er auch bei längerer Nutzung für ein angenehmes Seherlebnis. Die Integration eines USB 3.2 Gen 1-Hubs und einer USB-C-Dockingstation verbessert die Konnektivität und ermöglicht die einfache Integration mehrerer Geräte. Der Iiyama ProLite XUB2797HSN-B1 wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und ein überragendes Multimedia-Erlebnis zu bieten, egal ob bei der Arbeit, beim Spielen oder bei allem, was dazwischen liegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2797HSN-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865679
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.6 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C-Docking-Station, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Gewicht	6 kg
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865679
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C-Docking-Station
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m?
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Polish, Holl?ndisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Adaptive-Sync-Technologie
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Gewicht	6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer LAN (RJ-45) DisplayPort-Ausgang USB-C (bis zu 65 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	67.9 cm
Transporttiefe	13 cm

Transporthöhe 42.7 cm

Transportgewicht 8.6 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.