

ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

tragbar - Touchscreen - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 10 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0711-B01I70
EAN/UPC	4711081710554



Beschreibung

Der ASUS ProArt PA169CDV Monitor wurde für Kreativprofis entwickelt, die Präzision und Vielseitigkeit in ihrem visuellen Arbeitsbereich benötigen. Dieser 15,6-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt nicht nur über eine 4K UHD-Auflösung, sondern auch über einen 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm, der die Interaktivität und Effizienz Ihres Workflows verbessert. Mit einer 100%igen Rec 709- und 100%igen sRGB-Farbraumabdeckung bietet er eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und ist damit ideal für Aufgaben geeignet, die Farbpräzision erfordern, wie z. B. Fotobearbeitung, Grafikdesign und Videoproduktion.

Die umfassenden Anschlussmöglichkeiten des Monitors, einschließlich HDMI und USB-C, ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich und unterstützen eine breite Palette von Geräten. Der USB-C-Anschluss vereinfacht die Konnektivität weiter, indem er Anzeigesignale und Stromzufuhr unterstützt und so den Kabelsalat reduziert. Das ergonomische Design mit Neigungs-, Schwenk- und automatischer Rotationsanpassung sorgt für Komfort bei längerem Gebrauch, während die HDR400-Zertifizierung bedeutet, dass der Monitor eine breite Palette von Farben und Kontrasten anzeigen kann und Ihre HDR-Inhalte zum Leben erweckt. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Fotograf, Designer oder Ersteller von Inhalten sind, der ASUS ProArt PA169CDV ist für Ihre Bedürfnisse gerüstet und kombiniert hohe Leistung mit benutzerorientiertem Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.09 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1200:1 / 15000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 100% Rec 709
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Anti-Fingerabdruck
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm
Gewicht	1.07 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Energy Star 8.0, BSMI, CB, CCC, ERP, FCC, J-MOSS, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, E-Standby, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.09 mm
Ppi	282
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 15000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 100% Rec 709
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	29 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Automatische Drehung, Stativgewinde, Stylus-Touchmodus, Protective Glass Panel, flimmerfreie Technologie, ProArt Palette, ProArt Preset, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, Delta E=2-Farbgenauigkeit, ASUS QuickFit Virtual Scale, Bild für Bild, Bild in Bild, HDCP, Pantone-zertifiziert, CalMAN Verified, Slim Design, geringes Gewicht, Low Blue Light-Technologie

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm - mit Fuß
Gewicht	1.07 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	17 (upper stand), 54/75 (lower stand)
Rotationswinkel	90
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Integrierter Standfuß
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	Energy Star 8.0, BSMI, CB, CCC, ERP, FCC, J-MOSS, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, E-Standby, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	ProArt Creator Hub
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	53.9 cm
Transporttiefe	32.3 cm
Transporthöhe	10.75 cm
Transportgewicht	2.95 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.