

# Iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 350 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1515MC-B2
EAN/UPC	4948570116751



## Beschreibung

Der ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF1515MC-B2 ist mit externen Montagehalterungen ausgestattet, die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636">https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10.4 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.4 cm x 4.15 cm x 29.1 cm
Gewicht	2.9 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636">https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	315 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	160
Vertikaler Betrachtungswinkel	150
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.4 cm x 4.15 cm x 29.1 cm
Gewicht	2.9 kg
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen
Movement Detection Technologie	Capacitance Intelligence (PCAP)
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB (nur Touchscreen)
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC
	<b>Stromversorgung</b>
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	1.2 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	Driver
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	46 cm
Transporttiefe	17.5 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	4.6 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.