

DIGITUS Adapterkabel - DisplayPort (M) zu 24 pin USB-C (M)

DisplayPort 1.4 - 2 m - unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320) - Support von 4K 144 Hz - unterstützt 2K 165 Hz (2560 x 1440) - bidirektional - verseilt - Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller DIGITUS

Hersteller Art. Nr. DB-300334-020-S

EAN/UPC 4016032483908



Beschreibung

Das DIGITUS USB Typ-C zu DisplayPort bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB Typ-C Quelle zu einer DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort-Quelle zu einer USB Type-C-Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (mit USB Type-C ausgestattet) an Ihren Monitor, Fernseher oder Projektor (DisplayPort-Schnittstelle) anschließen oder Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB Type-C-Schnittstelle) verbinden. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, sodass keine externe Stromquelle erforderlich ist.

புவ	Inth	aarl	\sim	
Наι	JULI	nerr	uпа	Е

Produktbeschreibung

•	·
Тур	Video-Adapterkabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 144 Hz, unterstützt 2K 165 Hz (2560 x 1440), bi-direktional, verseilt, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Aluminium-Gehäuse, DisplayPort Alt Mode, Audio- und Videosignalübertragung, USB-Bus-Spannungsversorgung, Kupferleiter, 25,92 Gbps Transferquote, HBR3 support

DIGITUS - Video-Adapterkabel - DisplayPort zu 24 pin USB-C - 2 m

Länge 2 m

Anschluss 20-poliger DisplayPort - männlich

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich

Produktzertifizierungen DisplayPort 1.4

Farbe Schwarz

Ausführliche Details

, tablamments Botams	
	Allgemein
Тур	Video-Adapterkabel
Technologie	Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial	Folie mit Netz
American Wire Gauge (AWG)	34



Besonderheiten	Unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 144 Hz, unterstützt 2K 165 Hz (2560 x 1440), bi-direktional, verseilt, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Aluminium-Gehäuse, DisplayPort Alt Mode, Audio- und Videosignalübertragung, USB-Bus-Spannungsversorgung, Kupferleiter, 25,92 Gbps Transferquote, HBR3 support
Länge	2 m
Farbe	Schwarz
Breite	7 cm
Tiefe	2 cm
Höhe	21.5 cm
Gewicht	90 g
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	7.5 cm
Transporttiefe	5 cm
Transporthöhe	23.5 cm
Transportgewicht	100 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.