

Iiyama ProLite TF1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1633MSC-B1
EAN/UPC	4948570122530



Beschreibung

Iiyama ProLite TF1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, matte Oberfläche

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1633MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen
Energieeffizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 4.55 cm x 24.65 cm
Gewicht	2 kg
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	385 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	HDCP, OSD sperren, Blue Light Reducer Function, Kühlung ohne Lüfter, Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, kratzfest, Handschuhmodus
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 4.55 cm x 24.65 cm
Gewicht	2 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) USB 2.0 Upstream (Typ B)

	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Stromkabel
Kennzeichnung	IP54 front, Plug and Play, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	16.9 cm
Transporthöhe	34.3 cm
Transportgewicht	3.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.