

AOC Pro-line Q27P3CW - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. Q27P3CW

EAN/UPC 4038986180801



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der AOC Q27P3CW ist ein 27-Zoll-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der die Funktionen und die Flexibilität bietet. Genießen Sie die unglaubliche Detailgenauigkeit der QHD-Auflösung (2560 x 1440), die eine überragende Klarheit und einen hervorragenden Kontrast für die Bearbeitung von Fotos, Videos und Filmen bietet. Dieses Modell verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 350 Nits und großzügige 178/178° weite Betrachtungswinkel. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5 W+5 W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5MP-Webcam, die Windows Hello unterstützt. Der Monitor Q27P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen möglichst effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

Паиринсткинас	
Produktbeschreibung	AOC Pro-line Q27P3CW - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Ger?tetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	Mikrofon, 5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschl?sse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung



Bildschirmbeschichtung

Spannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe

Schwarz

Umweltschutzstandards

TCO Certified Displays 9

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripherieger?te	Mikrofon, 5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
	Integrierte Webcam
Sensoraufl?sung	5 Megapixel
Leistungsmerkmale	Kompatibel mit Windows Hello
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivit?t
Schnittstellen	2 x HDMI

DisplayPort 1.2



USB-C 3.2 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream

Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45)

B. 4	ec	I_	_		• _	_	I.
IVI		n	_	n	16	r	n

Anzeigeposition

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 360

Rotationswinkel 180

H?heneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), strukturierte Oberfl?che

H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Einstellungen der

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 9

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.