

DIGITUS Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

7 m - 3.65 mm - U/FTP - CAT 6a - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1624-A-070S |
| EAN/UPC | 4016032464884 |



Beschreibung

Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in Ihrem Netzwerk möglich. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung | DIGITUS Slim - Patch-Kabel - 7 m - Grau |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | U/FTP |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Längenanzeige, Kupferleiter, Biegeradius 4D |
| Länge | 7 m |
| Durchmesser | 3.65 mm |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Grau |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | U/FTP |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 28/7 |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |

| | |
|------------------------|--|
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Längenanzeige, Kupferleiter, Biegeradius 4D |
| Länge | 7 m |
| Durchmesser | 3.65 mm |
| Farbe | Grau |
| | Konnektivität |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.