

Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - managed

48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	US-48
EAN/UPC	0810354024788



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 28.6 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.56 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 48 x 1000Base-T RJ-45 | 2 x 1000Base-X SFP | 2 x 10GBase-X SFP+ | 1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 56 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen IC, FCC, WEEE

Maße und Gewicht

Breite 44.3 cm

Tiefe 28.6 cm

Höhe 4.3 cm

Gewicht 3.56 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.