

Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Matte - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2495WSU-B7
EAN/UPC	4948570123827

Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Matte, Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm

Gewicht	5.1 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	60 - 95 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Türkisch
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style colour, HDCP, X-Res Technology, Eco Mode, Overdrive-Technologie
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.1 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort VGA
----------------	----------------------------

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Leistung bis 4,5 W)
 Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 90

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel
 1 x HDMI-Kabel
 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung DDC-2B, DDC/CI, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 15 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 17 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
 Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.1 cm - Gewicht: 5.1 kg

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 5.1 kg

Ohne Fuß - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 35.15 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 61.3 cm

Transporttiefe 13 cm

Transporthöhe 43.7 cm

Transportgewicht 6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.