

DIGITUS DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 1 m - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) - Support von 4K 144 Hz - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DB-340105-010-S
EAN/UPC	4016032484257



Beschreibung

Mit diesem Kabelstandard unterstützt das DisplayPort-Kabel alle aktuellen Anforderungen - von der Übertragung hochauflösender UHD 8K-Inhalte über 8-Kanal-Audioübertragung bis hin zur Unterstützung von HDCP- und DPCP-Verschlüsselung. Spiegeln Sie Ihren Notebook-Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop mit einem zusätzlichen Display über DisplayPort. Mit diesem hochwertigen Kabel ist eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung möglich, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen ruckelt nichts. Vernickelte Kontakte und die doppelte Abschirmung des Kabels sorgen für maximale Leitfähigkeit und störungsfreie Übertragung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 144 Hz, Ultra HD (8K)-Support, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), 32 Audiokanäle, HDR10-Support, Support von 3D-Video, Chroma Subsampling (4:4:4), Forward Error Correction, unterstützt Lip-Sync, DTS-HD Support, Dolby TrueHD Support, Aluminium-Gehäuse, 30-bit Deep Color, bis zu 80 Gbps Transferrate, 21:9 Cinemascope Support, LPCM 8Ch, 192 kHz, 24-bit Audiosupport
Länge	1 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)	28
Beschichteter Stecker	Nickel

Besonderheiten	Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 144 Hz, Ultra HD (8K)-Support, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), 32 Audiokanäle, HDR10-Support, Support von 3D-Video, Chroma Subsampling (4:4:4), Forward Error Correction, unterstützt Lip-Sync, DTS-HD Support, Dolby TrueHD Support, Aluminium-Gehäuse, 30-bit Deep Color, bis zu 80 Gbps Transferrate, 21:9 Cinemascope Support, LPCM 8Ch, 192 kHz, 24-bit Audiosupport
Länge	1 m
Farbe	Schwarz
Breite	7 cm
Tiefe	2 cm
Höhe	21.5 cm
Gewicht	60 g
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, DVI 1.0, CEC, HDCP 2.2, DSC 1.2, EDID 2.0
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	7.5 cm
Transporttiefe	2.3 cm
Transporthöhe	23.5 cm
Transportgewicht	80 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.