

StarTech.com USB auf Seriell Adapterkabel

- USB 2.0 zu RS232 / DB9 Schnittstellen

Konverter

Stecker / Stecker - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	ICUSB232V2
EAN/UPC	0065030852609



Beschreibung

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu. Der 1-Port-USB-auf-Seriell-Adapter ICUSB232V2 konvertiert einen USB-Port in einen RS232 DB9-Seriell-Port, um ein serielles Gerät anzuschließen, zu überwachen und zu steuern. Das USB-auf-Seriell-Kabel unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 921,6 Kbit/s und ist eine praktische und kostensparende Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität mit Geräten wie Kassenterminals, serielle Modems, industrielle Geräte und einer Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte. Der USB-auf-RS232-Konverter ist einfach zu installieren und bietet umfangreiche Kompatibilität mit Betriebssystemen, einschließlich Windows 8 und später, Linux und Mac OS , für einfache Integration in gemischten Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB auf Seriell Adapterkabel - USB 2.0 zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter - Stecker / Stecker - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	RS-232
Gewicht	52.5 g
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 8.x, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 2.4.31 oder höher, nur Linux LTS Version

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Ports	RS-232
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 43 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 8.x, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 2.4.31 oder höher, nur Linux LTS Version
	Maße und Gewicht
Gewicht	52.5 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.