

EIZO FlexScan EV4340X-WT - LED-Monitor - 108 cm (42.5")

3840 x 2160 4K @ 61 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV4340X-WT
EAN/UPC	4995047067498



Beschreibung

Entdecken Sie den EIZO FlexScan EV4340X-WT, einen Monitor, der die Standards für visuelle und funktionale Exzellenz neu definiert. Mit seinem großen 42,5-Zoll-Display liefert dieser Monitor eine 4K-Auflösung, die jedes Detail zum Leben erweckt, unterstützt von einem IPS-Panel, das lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel garantiert. Die Integration eines USB 3.2 Gen 1-Hubs sowie HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von beruflichen und privaten Anforderungen.

Das ergonomische Design des Monitors mit VESA-Kompatibilität und abnehmbarem Standfuß ermöglicht ein komfortables, auf individuelle Vorlieben zugeschnittenes Seherlebnis. Darüber hinaus sorgen das integrierte Ethernet und USB-C Power Delivery mit bis zu 94 Watt für einen schlankeren Arbeitsplatz und weniger Kabelsalat. Augenschonende Technologien wie die automatische Helligkeitsregelung und die Flicker-Free-Technologie sorgen dafür, dass Ihre Augen auch bei längerer Nutzung geschützt bleiben.

Die Entscheidung für den EIZO FlexScan EV4340X-WT ist nicht nur eine Investition in die Displaytechnologie, sondern auch ein Bekenntnis zur ökologischen Nachhaltigkeit, wie die Zertifizierungen ENERGY STAR und EPEAT Silver zeigen. Dieser Monitor wurde entwickelt, um die Anforderungen der heutigen Geschäftswelt zu erfüllen, und vereint Leistung, Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem Paket.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV4340X-WT - LED-Monitor - 4K - 108 cm (42.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (42.5")
Energielabel QR-Code URL	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1959944
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Wei?
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu?	96.68 cm x 22.52 cm x 63.1 cm
Gewicht	15.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TUV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1959944
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	108 cm (42.5")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
Pixelpitch	0.245 mm
Ppi	104
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	1000:1
Farbunterst?tzung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch
Besonderheiten	Auto Brightness Control, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Auto EcoView, ClearView, Movie Mode, Paper-Modus, sRGB Mode, DICOM Compliant
Farbe	Wei?
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	96.68 cm x 22.52 cm x 63.1 cm - mit Fuß
Gewicht	15.9 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	4 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 2.3) 2 x HDMI (HDCP 2.3) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (HDCP 2,3 / Leistung bis zu 94 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, abnehmbarer Ständer
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, VESA Abdeckung, Schrauben, Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - USB Typ B - 2 m 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	TUV Ergo, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TÜV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch (max.)	243 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 96.68 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 63.1 cm - Gewicht: 15.9 kg Ohne Fuß - Breite: 96.68 cm - Tiefe: 8.99 cm - Höhe: 57.1 cm - Gewicht: 15.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.