

StarTech.com 1ft/30cm USB to Null Modem Serial Adapter Cable, FTDI, RS232 - Kabel USB / seriell - USB (M)

zu DB-9 (W) schraubbar - 30 cm - robust - geformt - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	1P1FFCN-USB-SERIAL
EAN/UPC	0065030898362



Beschreibung

Das 30 cm lange USB-zu-Nullmodem-Adapterkabel von StarTech.com bietet eine zuverlässige Lösung für den Anschluss von Geräten mit serielltem Anschluss. Dieses Kabel zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, einschließlich eines abgeschirmten Designs mit Kupfermaterial, das EMI/RFI-Schutz und Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gewährleistet. Die LED-Statusanzeige macht den Betriebszustand des Kabels deutlich sichtbar, während der FTDI FT232R-Chipsatz die Kompatibilität und Leistung verbessert. Mit einer Datenrate von 921,6 Kbps ist dieses kompakte Adapterkabel busgespeist, was es vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar macht. Zusätzlich zu seiner Langlebigkeit und Leistung ermöglicht die geformte und robuste Konstruktion dieses Kabels eine lange Nutzung in verschiedenen Umgebungen. Der 4-polige USB-Typ-A-Stecker ermöglicht den einfachen Anschluss an USB-Ports, während die 9-polige D-Sub (DB-9)-Buchse die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten gewährleistet. Dieses Kabel entspricht den RoHS- und WEEE-Normen und ist somit nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich. Erleben Sie nahtlose Konnektivität mit dem 1 ft/30 cm USB zu Null Modem Serial Adapter Cable für alle Ihre seriellen Kommunikationsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1ft/30cm USB to Null Modem Serial Adapter Cable, FTDI, RS232 - Kabel USB / seriell - USB zu DB-9 - 30 cm
Typ	Kabel USB / seriell
Technologie	Abgeschirmt
Besonderheiten	Robust, geformt, Chipset FTDI FT232R, LED-Statusanzeige, 921,6 Kbps Datenrate, Bus-betrieben, COM-Retention, elektrostatischer Entladungsschutz (ESD), EMI/RFI-Schutz
Länge	30 cm
Anschluss	4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)	D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - schraubbar
Produktzertifizierungen	USB 2.0 / USB 1.1
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Kabel USB / seriell
Technologie	Abgeschirmt

Abschirmungsmaterial	Kupfer
Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker	Gold
Besonderheiten	Robust, geformt, Chipset FTDI FT232R, LED-Statusanzeige, 921,6 Kbps Datenrate, Bus-betrieben, COM-Retention, elektrostatischer Entladungsschutz (ESD), EMI/RFI-Schutz
Länge	30 cm
Farbe	Schwarz
Gewicht	39 g
	Konnektivität
Anschluss	4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)	D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - schraubbar
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	DB9-Stecker-Muttern
Kennzeichnung	USB 2.0 / USB 1.1, RS-232, RoHS, WEEE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	20 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	1.6 cm
Transportgewicht	66 g
Service und Support	2 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.