

# ASUS ProArt PA329CRV - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400  
- 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | TFTs            |
| Hersteller          | ASUS            |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM02C0-B01K70 |
| EAN/UPC             | 4711387005811   |



## Beschreibung

ProArt Display PA329CRV ist ein 31,5-Zoll-4K-HDR-Monitor, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 98 % DCI-P3-Abdeckung und ist werkseitig auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C-Anschluss DisplayPort-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

## Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Produktbeschreibung                           | ASUS ProArt PA329CRV - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")       |
| Leistungsmerkmale                             | USB 3.2 Hub   |
| Bildschirmtyp                                 | IPS   |
| Seitenverhältnis                              | 16:9  |
| Native Auflösung                              | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz                                      |
| Pixelpitch                                    | 0.182 mm  |
| Helligkeit                                    | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch)                                   |
| HDR-fähig                                     | HDR10 / DisplayHDR 400  |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Farbunterstützung                             | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)                              |
| Farbraum                                      | 100% sRGB, 98% DCI-P3   |
| Eingangsanschlüsse                            | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C                                  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                      |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei   |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                             |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm                                  |
| Gewicht                                       | 9.9 kg  |
| Umweltschutzstandards                         | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |

Kennzeichnung

TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Diagonalabmessung                   | 80 cm (31.5")   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.2 Hub   |
| Bildschirmtyp                       | IPS   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9  |
| Native Auflösung                    | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz  |
| Pixelpitch                          | 0.182 mm  |
| Ppi                                 | 140   |
| Helligkeit                          | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                            | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch)   |
| HDR-Format                          | HDR10   |
| HDR-Zertifizierung                  | DisplayHDR 400  |
| Farbunterstützung                   | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)  |
| Farbraum                            | 100% sRGB, 98% DCI-P3   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 60 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 15 - 135 kHz  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178   |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| Besonderheiten                      | Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, Gammakorrektur, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm - mit Fuß  |
| Gewicht                             | 9.9 kg  |
| <b>Audio</b>                        |   |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo   |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt  |
| <b>Konnektivität</b>                |   |
| Schnittstellen                      | USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung<br>2 x DisplayPort 1.4<br>2 x HDMI<br>3 x USB 3.2 Gen 1  |

USB-C 3.2 Gen 1  
Kopfhörer

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 60

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 130 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung TÜV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 26.22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Ohne Fuß - Breite: 71.38 cm - Tiefe: 4.47 cm - Höhe: 41.93 cm - Gewicht: 6.7 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 82.8 cm

Transporttiefe 14.2 cm

Transporthöhe 50.9 cm

Transportgewicht 14.2 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.