

# HP E24t G4 - E-Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9VH85AA#ABB
EAN/UPC	0194850093869



## Beschreibung

Interagieren Sie ganz ohne Maus und Tastatur direkt auf dem Bildschirm mit Ihren Inhalten – frei von störenden Spiegelungen und Fingerabdrücken dank reaktionsschneller integrierter In-Cell-Touch-Technologie, dank der das schlanke Profil des Monitors erhalten bleibt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E24t G4 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/359969">https://eprel.ec.europa.eu/qr/359969</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.206 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm
Gewicht	5.8 kg

Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, quecksilberfrei, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/359969">https://eprel.ec.europa.eu/qr/359969</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.206 mm
Ppi	123
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, In-Cell Touch-Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + FRC Color Depth
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - mit Fuß
Gewicht	5.8 kg
	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI VGA

4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream  
 USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 90

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Arsen

Enthaltene Kabel  
 1 x DisplayPort-Kabel  
 1 x HDMI-Kabel  
 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, quecksilberfrei, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM

Lokalisierung Europa

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 18 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 18 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 25 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  
 Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 49.49 cm - Gewicht: 5.8 kg  
 Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 32.33 cm

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 61 cm

Transporttiefe 22.5 cm

Transporthöhe 39.5 cm

Transportgewicht 8.7 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.