

ASUS ProArt OLED PA32UCDM - OLED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - HDR10 - 0.1 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - Lautsprecher - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM03HE-B01K70
EAN/UPC	4711387564714



Beschreibung

ASUS ProArt OLED PA32UCDM - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - HDR10 - 0.1 ms - Thunderbolt 4, HDMI - Lautsprecher - Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt OLED PA32UCDM - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207273
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.6 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2 hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 4, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation)
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Silber

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.73 cm x 22.8 cm x 60.25 cm
Gewicht	9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207273
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2 hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 583 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	Delta E<1 Kalibrierung, HLG-Gamma, Auto Calibrate, Calman Ready, Dolby Vision, OLED Care, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Farbanpassungsmodus, ASUS ProArt Hardware Calibration, ProArt Palette, QuickFit Plus, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Display Widget
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.73 cm x 22.8 cm x 60.25 cm - mit Fuß
Gewicht	9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 96 W) HDMI

	USB-C 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+20
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	Kabel Thunderbolt 4 1 x USB-C Kabel
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	38 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.73 cm - Tiefe: 22.8 cm - Höhe: 60.25 cm - Gewicht: 9 kg Ohne Fuß - Breite: 73.54 cm - Tiefe: 4.24 cm - Höhe: 42.23 cm - Gewicht: 6.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	82 cm
Transporttiefe	28.2 cm
Transporthöhe	57.7 cm
Transportgewicht	16.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

