

# Samsung S43BM700UP - M70B Series - LED-Monitor - Smart - 108 cm (43")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 5000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS43BM700UPXEN
EAN/UPC	8806094786514



## Beschreibung

Samsung S43BM700UP - M70B Series - LED-Monitor - Smart - 108 cm (43") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 5000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S43BM700UP - M70B Series - LED-Monitor - 4K - 108 cm (43") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (43") - Smart Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	77 kWh
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2479 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1
HDR-Fähigkeit	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm
Gewicht	10.6 kg

Kennzeichnung

CEC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	77 kWh
Diagonalabmessung	108 cm (43")
Betriebssystem	Tizen
Integrierte Peripherieger?te	USB 2.0 Hub, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2479 mm
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	5000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterst?tzung	1 Milliarde Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, ConnectShare, Intel Wireless Display (WiDi), flimmerfreie Technologie, Eye Saver Mode, Werkstuning, DLNA, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, SmartThings App Support, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, Far-Field Voice Interaction, IoT Hub, Mobile to Screen Mirroring, Super Ultrawide GameView
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm - mit Fu??
Gewicht	10.6 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher
-----	--------------

### Konnektivit?t

Schnittstellen	2 x HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) 3 x USB 2.0
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+20
VESA-Halterung	200 x 200 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CEC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	53 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	125 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	53 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Microsoft 365, Alexa, Google Duo, Samsung Workspace, Bixby Voice Assistant, Apple AirPlay 2
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 96.55 cm - Tiefe: 24.72 cm - Höhe: 62.93 cm - Gewicht: 10.6 kg Ohne Fuß - Breite: 96.55 cm - Tiefe: 2.57 cm - Höhe: 55.98 cm - Gewicht: 8.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	119.8 cm
Transporttiefe	15.9 cm
Transporthöhe	67.7 cm
Transportgewicht	13.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.