

Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1 m - 6.8 mm - SF/UTP - CAT 6a - geschirmt - ohne Haken - grün

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80889
EAN/UPC	4043619808892



Beschreibung

Das Delock 80889 Patchkabel bietet mit seinen Eigenschaften zuverlässige Netzwerklösungen. Mit verzinntem Kupfergeflecht und Aluminiumfolienabschirmung bietet dieses Kabel Schutz vor Störungen und gewährleistet eine stabile Kommunikation. Dank seiner Öl- und UV-Beständigkeit ist es für Innen- und Außenanwendungen geeignet, und der strapazierfähige Mantel aus reaktivem Polyurethan (PUR) erhöht die Flexibilität und die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Verschleiß.

Mit einer 1:1-Pinout-Konfiguration und einer robusten Konstruktion, die bis zu 10.000.000 Biegezyklen unterstützt, ist dieses CAT 6a-Kabel für Hochleistungsnetzwerke geeignet. Es verfügt über gebohrte und verliersichere Steckverbinder, die Schäden bei der Installation minimieren. Dieses Patchkabel kann bei extremen Temperaturen von -40°C bis 80°C eingesetzt werden und ist vielseitig genug für verschiedene Umgebungen, was es zu einer guten Wahl für den professionellen und privaten Gebrauch macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Patch-Kabel - 1 m - grün
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SF/UTP
Abschirmungsmaterial	Verzinntes Kupfergeflecht und Aluminiumfolie
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, 1:1 Pinout, für Schleppkette geeignet, Kupferleiter, bis zu 10.000.000 Biegezyklen, Biegeradius 54,4 mm (fest), Biegeradius 102 mm (flexibel), ölresistent, UV-beständig, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	1 m
Durchmesser	6.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grün
Verpackung	Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SF/UTP
Abschirmungsmaterial	Verzinntes Kupfergeflecht und Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial	Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG)	26
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, 1:1 Pinout, für Schleppkette geeignet, Kupferleiter, bis zu 10.000.000 Biegezyklen, Biegeradius 54,4 mm (fest), Biegeradius 102 mm (flexibel), ölresistent, UV-beständig, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	1 m
Durchmesser	6.8 mm
Farbe	Grün
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL 94
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Herstellergarantie
Service und Support	3 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.