

# Iiyama ProLite T2754MSC-B1AG - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - mattschwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | T2754MSC-B1AG |
| EAN/UPC             | 4948570118632 |



## Beschreibung

Dank der Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und einer präzisen, projektiven-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie liefert der ProLite T2754MSC-B1AG eine nahtlose und sehr genaue Touch-Reaktion. Die integrierte IPS-LCD-Bildschirm-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung und große Betrachtungswinkel, was ihn zu einer perfekten Lösung für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht. Die Anti-Glare-Beschichtung verhindert Probleme mit Reflexionen und externen Lichtquellen, die sich auf Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe auswirken können. Sein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um ein komfortables und ergonomisches Benutzererlebnis zu erschaffen. Der ProLite T2754MSC-B1AG ist die ideale Lösung für interaktive Digital-Signage, Instore-Kommunikation, POS und Präsentationen.

## Hauptmerkmale

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung               | Iiyama ProLite T2754MSC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")            |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen                   |
| Energielabel QR-Code URL          | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/519606">https://eprel.ec.europa.eu/qr/519606</a> |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse F  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | 26 W  |
| Leistungsmerkmale                 | USB 3.0-Hub   |
| Bildschirmtyp                     | IPS   |
| Seitenverhältnis                  | 16:9  |
| Native Auflösung                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz   |
| Helligkeit                        | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                          | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Reaktionszeit                     | 4 ms (gray-to-gray)   |
| Farbunterstützung                 | 16,7 Millionen Farben (8-Bit)   |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, VGA   |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung            | Blendfrei   |
| Spannung                          | (50/60 Hz)  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Farbe                               | Mattschwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 12.1 cm x 41.85 cm   |
| Gewicht                             | 6.6 kg   |
| Kennzeichnung                       | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Energielabel QR-Code URL            | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/519606">https://eprel.ec.europa.eu/qr/519606</a>   |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse F  |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.0-Hub   |
| Bildschirmtyp                       | IPS   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9  |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz   |
| Helligkeit                          | 300 cd/m²   |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben (8-Bit)   |
| Reaktionszeit                       | 4 ms (gray-to-gray)   |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 83 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +89 / -89   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +89 / -89   |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| OSD-Sprachen                        | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch  |
| Besonderheiten                      | HDCP, Eco-Mode, OSD sperren, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), flimmerfreie Technologie, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function |
| Farbe                               | Mattschwarz   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 12.1 cm x 41.85 cm  |
| Gewicht                             | 6.6 kg  |
| <b>Audio</b>                        |   |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo   |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt  |
| <b>Eingang</b>                      |   |
| Typ                                 | Touchscreen   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Movement Detection Technologie     | Kapazitiv  |
|                                    | <b>Konnektivität</b>   |
| Schnittstellen                     | VGA<br>HDMI<br>2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)<br>USB 3.0 Upstream (Typ B)<br>Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) |
|                                    | <b>Mechanisch</b>  |
| Einstellungen der Anzeigeposition  | Höhe, Neigung  |
| Neigungswinkel                     | -5/+90   |
| Höheneinstellung                   | 297.5 mm   |
| VESA-Halterung                     | 100 x 100 mm   |
|                                    | <b>Verschiedenes</b>   |
| Leistungsmerkmale                  | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle             |
| Enthaltene Kabel                   | 1 x USB-Kabel<br>1 x HDMI-Kabel  |
| MTBF                               | 50,000 Stunde(n)   |
| Kennzeichnung                      | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA   |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung   | Kensington Slot  |
|                                    | <b>Stromversorgung</b>   |
| Eingangsspannung                   | (50/60 Hz)   |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand   | 26 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)           | 27 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus    | 0.5 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)         | 0.3 Watt   |
|                                    | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>   |
| Transportbreite                    | 68.8 cm  |
| Transporttiefe                     | 20.4 cm  |
| Transporthöhe                      | 47.7 cm  |
| Transportgewicht                   | 8.4 kg   |
|                                    | <b>Herstellergarantie</b>  |
| Service und Support                | Begrenzte Garantie - 2 Jahre   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.