

Samsung ViewFinity S6 S32D600UUAU - S60UD Series - LED-Monitor - USB - 81.3 cm (32")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS32D600UAUXEN
EAN/UPC	8806095524689



Beschreibung

Samsung ViewFinity S6 S32D600UUAU - S60UD Series - LED-Monitor - USB - 81.3 cm (32") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung ViewFinity S6 S32D600UUAU - S60UD Series - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946434
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
KVM-Schalter	USB
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, KVM-Switch, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.39 cm x 22 cm x 58.5 cm
Gewicht	7.2 kg
Kennzeichnung	HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946434
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	An 3 Seiten ohne Blende, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Eye Saver Mode, flimmerfreie Technologie, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Image Size, Reihenschaltung möglich, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.39 cm x 22 cm x 58.5 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.4 HDMI Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 3 x USB 3.0 Downstream USB Upstream (Typ B) DisplayPort 1,4 Ausgang USB-C (bis zu 90 W) LAN (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-2/+25
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-92/+92
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch (max.)	160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 58.5 cm - Gewicht: 7.2 kg Ohne Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 4.18 cm - Höhe: 42.47 cm - Gewicht: 4.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	79.8 cm
Transporttiefe	54.6 cm
Transporthöhe	16 cm
Transportgewicht	9.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.