

StarTech.com 2m DisplayPort 2.1 Cable, VESA-Certified, DP40 DP 2.1 Cable - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

eingerstet zu DisplayPort (M) eingerstet - DisplayPort 2.1 - 2 m - Support von 8K 60 Hz - Support von 4K 144 Hz - 1440p-Unterstützung - 240 Hz - UHBR10 - HDR-Support - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - passiv - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	DP21-2M-DP40-CABLE
EAN/UPC	0065030908955

Beschreibung

Schließen Sie einen 8K/4K UHD DisplayPort Monitor mit diesem VESA-zertifizierten DisplayPort 2.1 DP40 Kabel an einen Host-Computer oder MST-Hub an. Dieses Kabel bietet Video und Mehrkanal-Audio mit hoher Bandbreite und ist ideal für 8K-Workstations, Hochleistungs-GPUs und spezielle AV-Anwendungen, einschließlich Medienproduktion und Content-Erstellung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2m DisplayPort 2.1 Cable, VESA-Certified, DP40 DP 2.1 Cable - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 2 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Abgeschirmt
Besonderheiten	Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, 1440p-Unterstützung, 240 Hz, UHBR10, HDR-Support, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, passives Kabel, HDR10-Support, 32 Audiokanäle, EMI-Schutz, Zugentlastung, halogenfrei, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), G-Sync Support, FreeSync Support, Variable Refresh Rate (VRR), Biegerobustheit über 600, Haltbarkeit von 10.000 Einführungen, Kupferleiter, ABS-Gehäuse
Länge	2 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerstet
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerstet
Produktzertifizierungen	DisplayPort 2.1
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial	Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)

American Wire Gauge (AWG)	30
Beschichteter Stecker	Nickel
Besonderheiten	Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, 1440p-Unterstützung, 240 Hz, UHBR10, HDR-Support, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, passives Kabel, HDR10-Support, 32 Audiokanäle, EMI-Schutz, Zugentlastung, halogenfrei, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), G-Sync Support, FreeSync Support, Variable Refresh Rate (VRR), Biegerobustheit über 600, Haltbarkeit von 10.000 Einführungen, Kupferleiter, ABS-Gehäuse
Länge	2 m
Außendurchmesser	6.5 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	106 g
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1, VESA DP40, HDCP 2.2, DSC 1.2a, RoHS, VW-1, WEEE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.5 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	1.5 cm
Transportgewicht	120 g
Service und Support	2 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.