

# Iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2790QSUH-B1
EAN/UPC	4948570123193



## Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.8 W
Leistungsmerkmale	Kamera, KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Audioeingang	Mikrofon
Integrierte Webcam	2 Megapixel - 1080p
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 41.65 cm
Gewicht	6.7 kg
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Kamera, KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 147 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Adaptive-Sync-Technologie, 3-seitig rahmenlos
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.95 cm x 41.65 cm
Gewicht	6.7 kg
<b>Integrierte Webcam</b>	
Sensorauflösung	2 Megapixel
Max. Videoauflösung	1080p
Leistungsmerkmale	Auto Focus, kompatibel mit Windows Hello
<b>Audioeingang</b>	
Typ	Mikrofon

	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W)   Kopfhörer   3 x USB 3.2 Gen 1
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel   1 x HDMI-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	45.7 cm
Transportgewicht	8.5 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.