

Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001339
EAN/UPC	5099206093089



Beschreibung

Mit einem Dual-Kamera-System und RightSight 2 Autoframing-Technologie schafft es die Rally Bar Mini, Remote-Teilnehmer am Gespräch teilhaben zu lassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Farbe	Graphite

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
-----	--

Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightSense-Technologie, RightSight-Technologie, RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 30 fps, Neigen -15°/+15°, Schwenkbereich -25° / +25°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80,7° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD)
Audioeingang	
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung
Anschlussstechnik	Kabellos
Netzwerk	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Mikrofon - Eingang
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Herstellergarantie	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.