

ASUS BE249QFK - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM01V1-B03370
EAN/UPC	4711387698990



Beschreibung

Der ASUS BE249QFK wurde entwickelt, um das Desktop-Erlebnis mit seinem 24-Zoll-Display zu verbessern, das eine native Auflösung von 1920 x 1080 für scharfe und lebendige Bilder bietet. Der Monitor verfügt über ein schlankes, dreiseitiges, rahmenloses Design, das das immersive Seherlebnis verbessert und gleichzeitig einen ultraweiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl für horizontale als auch vertikale Perspektiven bietet. Mit der ASUS EyeCare+ Technologie und der Flicker-Free Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch und eignet sich somit für Produktivität, Spiele oder Medienkonsum. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge, während ein integrierter USB 3.2 Gen 1-Hub den einfachen Zugriff auf externe Geräte ermöglicht. Die einstellbaren Funktionen für die Positionierung, einschließlich Höhe, Neigung und Drehung, bieten anpassbaren Komfort für jede Workstation-Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS BE249QFK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062093
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Audioeingang	2-Mikrofon-Array
Integrierte Webcam	2 Megapixel

Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu?	53.97 cm x 21.12 cm x 49.286 cm
Gewicht	5.24 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	UL, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, China RoHS, China Energy Label, BSMI, RCM, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062093
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfl?che	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m?
Kontrast	1300:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, Farbtemperatur Auswahl, ASUS QuickFit Virtual Scale, Display Widget, an 3 Seiten ohne Blende, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technologie, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.97 cm x 21.12 cm x 49.286 cm - mit Fuß
Gewicht	5.24 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	2 Megapixel
	Audioeingang
Typ	2-Mikrofon-Array
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort VGA HDMI USB-B 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Kennzeichnung	UL, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, China RoHS, China Energy Label, BSMI, RCM, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 49.286 cm - Gewicht: 5.24 kg
 Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 37.176 cm - Gewicht: 5.24 kg
 Ohne Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 5.88 cm - Höhe: 35.522 cm - Gewicht: 3.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

67.1 cm

Transporttiefe

46.2 cm

Transporthöhe

15.2 cm

Transportgewicht

7.8 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.