

Kyocera ECOSYS MA4000fx - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB-Host - USB 2.0 - Gigabit LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C1B3NL0
EAN/UPC	0632983084793

Beschreibung

Das Kyocera ECOSYS MA4000fx ist ein multifunktionales B?roger?t, das Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen kombiniert. Mit einer maximalen Druckaufl?sung von 1.200 x 1.200 DPI und einer schnellen Druckgeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute wurde dieses Ger?t entwickelt, um die Produktivit?t in gesch?ftigen Arbeitsumgebungen zu steigern. Es verf?gt ?ber eine automatische Duplexfunktion, die es dem Benutzer erm?glicht, auf beiden Seiten des Papiers zu drucken und zu kopieren, was den Papierverbrauch und die Kosten reduziert. Der robuste Arbeitszyklus von 80.000 Seiten pro Monat stellt sicher, dass das Ger?t die Anforderungen von Aufgaben mit hohem Druckaufkommen problemlos erf?llt.

Zu den Anschlussm?glichkeiten geh?ren USB 2.0, Gigabit LAN und USB-Host. Er unterst?tzt verschiedene mobile Druckfunktionen wie Apple AirPrint, Microsoft Universal Print und Kyocera Mobile Print und ist damit ideal f?r moderne Arbeitspl?tze, die Flexibilit?t und Effizienz erfordern. Dar?ber hinaus sorgen fortschrittliche Sicherheitsprotokolle, darunter TLS 1.3-Verschl?sselung und IPsec, daf?r, dass sensible Daten w?hrend des gesamten Druckvorgangs gesch?tzt bleiben. Das intelligente Design des Dokumenteneinzugs mit einem Fassungsverm?gen von 50 Blatt vereinfacht die Arbeitsabl?ufe zus?tzlich und erm?glicht es dem Benutzer, mehrere Dokumente schnell und effizient zu verwalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS MA4000fx - Multifunktionsdrucker - s/w
Ger?tetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazit?t (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauf?sung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckaufl?sung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Fax?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG, MH, MMR, MR

Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A6 (105 x 148 mm) (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Bondpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, dickes Papier, Transparentfolien, Etiketten, Karton, Briefumschläge, vorgelochtes Papier
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB-Host, USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Proof and Hold, Job Storage, Quick Copy, Privates Drucken, IPP-Druck, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Scannen an SMB, an USB Host scannen, integrierte OCR-Texterkennung, Netzwerk-Faxserver
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 41.2 cm x 43.7 cm
Gewicht	19.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Outline Bitmap x 1 Calibri x 4 Cambria x 4 Strichcode x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Bildschirm	5 Leitungen x 21 Zeichen
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB-Host, USB 2.0, Gigabit LAN

AirPrint-fähig	Ja
Befehlsmaschinen-Merkmale	Proof and Hold, Job Storage, Quick Copy, Privates Drucken, IPP-Druck, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Scannen an SMB, an USB Host scannen, integrierte OCR-Texterkennung, Netzwerk-Faxserver
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungssteuerung	Automatisch, manuell
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte, gedrucktes Dokument
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Wasserzeichen, Multiple Copy, elektronische Sortierung, Leerseitenentfernung, 2 auf 1, 4 in 1, Split Scan, automatisches Beschneiden auf Inhalt, ID Card Copy, randloses Kopieren, Tonersparfunktion, Ecomodus, Base Color Removal, einstellbare Kopierdichte, automatische Farbauswahl
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PRESCRIBE, PCL 6 (XL), PCL 5e, PostScript 3, KPDL3, PDF 1.7, XPS, TIFF, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG, MH, MMR, MR
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 256 Seiten

	Faxfunktionen
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Duplex Fax, Faxweiterleitung, Direct Fax
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	A6 (105 x 148 mm)
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	70 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Bondpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, dickes Papier, Transparentfolien, Etiketten, Karton, Briefumschläge, vorgelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 70 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (215 x 335 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Scannen: bis zu 80 ipm (A4) - S/W Duplex (300 dpi) Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS 1.3 Encryption, IPsec, NTLM v2, Kerberos, IP-Filterung, Anschlussblockierung, aktives Verzeichnis, LDAP, TLS
Betriebssystemunterstützung	MS Windows, Apple Mac OS X 10.9 oder höher, Chrome OS
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	574.4 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.4 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	19 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-1270 Starter
Kompatible Standards	ISO 7779, ISO 9296, TUV-GS, ISO 9001, ISO 14001
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Beschränkte Hardware-Garantie - Trommel - 3 Jahre / 100.000 Seiten
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.7 cm
Tiefe	41.2 cm
Höhe	43.7 cm
Gewicht	19.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.5 cm
Transporttiefe	54.1 cm
Transporthöhe	57.2 cm
Transportgewicht	24 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	29 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.