

Iiyama ProLite T2252MSC-W2 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2252MSC-W2
EAN/UPC	4948570122059



Beschreibung

Mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080) und präziser 10-Punkt Projective Capacitive Touch-Technologie bietet der ProLite T2252MSC-W2 eine flüssige und präzise Touch-Reaktion. Dank der IPS-LCD-Technologie bietet er eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, was ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht. Der flexible Standfuß kann für eine komfortable und ergonomische Nutzung in verschiedenen Winkeln positioniert werden, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Darüber hinaus sorgen das randlose Glas und das ultradünne Design für ein auffälliges Erscheinungsbild. Der ProLite T2252MSC-W2 ist ideal für interaktive Beschilderung, Einzelhandel, Point of Sale und interaktive Präsentationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2252MSC-W2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm

Gewicht	4.5 kg
Kennzeichnung	RoHS, ERP, WEEE, REACH

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, X-Res Technology, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Handschuhmodus, OSD sperren, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm
Gewicht	4.5 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Strom-/Steuerkabel
Kennzeichnung	RoHS, ERP, WEEE, REACH
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Linux
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.