

Iiyama ProLite TF1215MC-B1 - LED-Monitor - 31 cm (12.1")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - IPS - 540 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TF1215MC-B1 |
| EAN/UPC | 4948570118007 |



Beschreibung

Der ProLite TF1215MC-B1 ist mit einem robusten Rahmen und einer kratzfesten Glasbeschichtung ausgestattet, damit garantiert er eine sehr hohe Haltbarkeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Bereichen mit hoher Beanspruchung. Querformat, Hochformat und Face-up-Ausrichtung gewährleisten Flexibilität bei jeder Art von Installation. Das Touch Display kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C betrieben werden und entspricht der Schutzklasse IP65, wodurch es staub- und wasserdicht von der Vorderseite her ist, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Pick-up-Points und Kioske in öffentlichen Bereichen wie Tankstellen oder Bahnhöfen macht.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite TF1215MC-B1 - LED-Monitor - 31 cm (12.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 31 cm (12.1") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/356882 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 16 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Native Auflösung | 1024 x 768 |
| Pixelpitch | 0.24 mm |
| Helligkeit | 540 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm |

| | |
|---------------|---|
| Höhe) | |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/356882 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 16 kWh |
| Diagonalabmessung | 31 cm (12.1") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Native Auflösung | 1024 x 768 |
| Pixelpitch | 0.24 mm |
| Helligkeit | 540 cd/m ² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 450 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 60 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| | Eingang |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | VGA DisplayPort HDMI |

| | |
|------------------------------------|---|
| | USB Audio Line-Out |
| | Mechanisch |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | IP65-Schutz |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 10 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.55 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 43.5 cm |
| Transporttiefe | 16.5 cm |
| Transporthöhe | 35.5 cm |
| Transportgewicht | 3.9 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.