

OKI B432dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal

1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	45858302
EAN/UPC	5052184941629

Beschreibung

Der OKI B432dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Erweiterte Energiesparfunktionen und die Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken verringern die Umweltbelastung. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten.

Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der B432dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Aufgrund der serienmäßigen Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI B432dn - Drucker - s/w - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w
Gewicht	12 kg
Lokalisierung	Großbritannien
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor	667 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP

Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 38.7 cm x 36.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Lokalisierung	Großbritannien
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	87 x PCL 136 x PostScript 2 x Bitmap 1 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Prozessor	
Prozessor	667 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	3 GB
Medienhandhabung	
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	210 x 1321 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Max. Medienkapazität	880 Blätter
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	600 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission (Standby) 30 dBA

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 24.5 cm

Tiefe 38.7 cm

Höhe 36.4 cm

Gewicht 12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.