

StarTech.com 1m DisplayPort 2.1 Cable, VESA-Certified, DP40 DP 2.1 Cable - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

eingerstet zu DisplayPort (M) eingerstet - DisplayPort 2.1 - 1 m - UHBR10 - HDR-Support - Support von 8K 60 Hz - Support von 4K 144 Hz - 1440p-Unterstützung - 240 Hz - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - passiv - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	DP21-1M-DP40-CABLE
EAN/UPC	0065030908948

Beschreibung

Schließen Sie einen 8K/4K UHD DisplayPort Monitor mit diesem VESA-zertifizierten DisplayPort 2.1 DP40 Kabel an einen Host-Computer oder MST-Hub an. Dieses Kabel bietet Video und Mehrkanal-Audio mit hoher Bandbreite und ist ideal für 8K-Workstations, Hochleistungs-GPUs und spezielle AV-Anwendungen, einschließlich Medienproduktion und Content-Erstellung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1m DisplayPort 2.1 Cable, VESA-Certified, DP40 DP 2.1 Cable - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Abgeschirmt
Besonderheiten	UHBR10, HDR-Support, Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, 1440p-Unterstützung, 240 Hz, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, passives Kabel, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Variable Refresh Rate (VRR), Zugentlastung, Biegerobustheit über 600, Haltbarkeit von 10.000 Einführungen, HDR10-Support, 32 Audiokanäle, EMI-Schutz, halogenfrei, G-Sync Support, FreeSync Support, ABS-Gehäuse, Kupferleiter
Länge	1 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerstet
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerstet
Produktzertifizierungen	DisplayPort 2.1
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial	Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)

American Wire Gauge (AWG)	30
Beschichteter Stecker	Nickel
Besonderheiten	UHBR10, HDR-Support, Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, 1440p-Unterstützung, 240 Hz, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, passives Kabel, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Variable Refresh Rate (VRR), Zugentlastung, Biegerobustheit über 600, Haltbarkeit von 10.000 Einführungen, HDR10-Support, 32 Audiokanäle, EMI-Schutz, halogenfrei, G-Sync Support, FreeSync Support, ABS-Gehäuse, Kupferleiter
Länge	1 m
Außendurchmesser	6.5 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	66 g
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1, VESA DP40, HDCP 2.2, DSC 1.2a, WEEE, RoHS, VW-1
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	12.8 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	2.1 cm
Transportgewicht	70 g
Service und Support	2 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.