

HP Color LaserJet Enterprise 6700dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - Gigabit LAN
- USB 3.0 - USB 3.0-Host - USB 2.0-Host



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 6QN33A#B19 |
| EAN/UPC | 0196068676421 |

Beschreibung

Verwandeln Sie Ihre Workflows mit erweiterten Funktionen in eine kompakte Standfläche. Von der Druckgeschwindigkeit bis zu den farbigen Blenden anpassbare Konfigurationen dienen dazu, die Anforderungen vielbeschäftigter Arbeitsgruppen zu erfüllen. Und all das bei gleichzeitigem Schutz Ihres Unternehmens vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Enterprise 6700dn - Drucker - Farbe - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Anz. an Nutzern | 10 - 30 Nutzer |
| Gewicht | 31.14 kg |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 1200 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 84 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 84 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |

Bis zu 52 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
 Bis zu 52 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
 Bis zu 55 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
 Bis zu 55 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") |
| Prozessor | 1.2 GHz |
| RAM Installiert (Max.) | 2 MB (6 GB) |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 16 GB |
| Druckersprache | PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
| Medienhandhabung | 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung |
| Monatliche Kapazität (max.) | 100000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 - 14.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Einbauschaft für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Mopria-zertifiziert, PANTONE-Kalibrierung, TerraJet Kartusche, Walk-up USB-Druck, Energiesparmodus |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows 7, Android, IOS, Linux, Google Chrome OS, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Umweltschutzstandards | EPEAT Gold |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50 cm x 46 cm x 41.5 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------------|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Anz. an Nutzern | 10 - 30 Nutzer |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa |

Drucker

| | |
|-------------------------------|---|
| Tonerkartuschen-Konfiguration | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 84 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 84 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Eingebaute Geräte | 4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen, drehbar |
| Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Druckersprache | PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF |
| Enthaltene Schriftarten | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Druckermerkmale | Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Einbauschaft für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Mopria-zertifiziert, PANTONE-Kalibrierung, TerraJet Kartusche, Walk-up USB-Druck, Energiesparmodus |
| Medienhandhabung | 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung |
| | Prozessor |
| Prozessor | 1.2 GHz |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 2 MB / 6 GB (Max) |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |

| | |
|----------------------------------|--|
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 1200 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² - 220 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 3850 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 100000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 - 14.000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPv4, IPv6, IPP 2.0, SLP, DHCP, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Apple Bonjour, SSL, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPv6-Support, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | DE-UZ 219, UL, cUL, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, PSB, CE/EMC, CECP, SEPA, IT ECO Declaration, KOECO, CISPR 32:2015 Class A, CISPR 32:2015 (International) Klasse B, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, CISPR 35:2016 (International), EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class A, FCC Klasse A zertifiziert, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825- |

1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, UC CoC, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1-14, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, IEEE 802.3az

| | |
|--|--|
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 708 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 47.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.23 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows 7, Android, IOS, Linux, Google Chrome OS, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina |
| Details der Systemanforderungen | HD 2 GB |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| Blauer Engel | Ja |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH |
| Schallemission (Standby) | 21 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 50 cm |
| Tiefe | 46 cm |
| Höhe | 41.5 cm |
| Gewicht | 31.14 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 49.8 cm |
| Tiefe (Versand) | 59.8 cm |
| Höhe (Versand) | 65.2 cm |

Gewicht (Versand)

34.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.