

# DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

bis RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - PiMF - CAT 6e - IEEE 802.3 - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Schwarz (Packung mit 10)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter   |
| Hersteller          | DIGITUS           |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1644-050-BL-10 |
| EAN/UPC             | 4016032442196     |



## Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung    | DIGITUS Professional Patch-Kabel - 5 m - Schwarz  |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3   |
| Packungsmenge          | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)   |
| Technologie            | SFTP, PiMF  |
| Verdrahtungsschema     | T568B   |
| Abschirmungsmaterial   | Metallfolie mit Geflecht  |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte  |
| Leistungsmerkmale      | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Längenanzeige, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung |
| Länge                  | 5 m   |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich  |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich  |
| Farbe                  | Schwarz   |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                    |   |
|--------------------|---|
| Packungsmenge      | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3             |
| Technologie        | SFTP, PiMF                                    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Verdrahtungsschema        | T568B   |
| Abschirmungsmaterial      | Metallfolie mit Geflecht  |
| American Wire Gauge (AWG) | 27/7  |
| Drähte pro Kabel          | 8 Drähte  |
| Paare pro Kabel           | 4 Zweidrahtleitungen  |
| Leistungsmerkmale         | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Längenanzeige, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung |
| Länge                     | 5 m   |
| Farbe                     | Schwarz   |
|                           | <b>Konnektivität</b>  |
| Anschluss                 | RJ-45 - männlich  |
| Stecker (zweites Ende)    | RJ-45 - männlich  |
|                           | <b>Verschiedenes</b>  |
| Kennzeichnung             | IEC 60332-1, IEC 61034, EN 50173, ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801-1 - bis zu 250 MHz  |
|                           | <b>Umgebungsbedingungen</b>   |
| Min Betriebstemperatur    | -20 °C  |
| Max. Betriebstemperatur   | 60 °C   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.