

Delock USB-Verlängerungskabel - 24 pin USB-C (M)

zu 24 pin USB-C (W) - USB 3.1 Gen 2 - 20 V - 5 A - 0.5 m - bis zu 10 Gbps Datentransferrate - unterstützt Power Delivery 3.0 - USB-Stromversorgung (100 W) - Schwarz - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80021
EAN/UPC	4043619800216



Beschreibung

Delock - USB-Verlängerungskabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (W) - USB 3.1 Gen 2 - 20 V - 5 A - 0.5 m - bis zu 10 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3.0, USB-Stromversorgung (100 W) - Schwarz, Grau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - USB Typ-C-Verlängerungskabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 0.5 m
Typ	USB Typ-C-Verlängerungskabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Bis zu 10 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3.0, USB-Stromversorgung (100 W), Metallgehäuse, Zugentlastung, vergoldete Pins, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz, HDR10-Support, HDCP 1,4 und 2,3 Support, unterstützt DisplayPort Alternate Mode 2.0, bidirektional, unterstützt Display-Port- und PCI-Express-Protokolle
Länge	0.5 m
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
Bewertete Spannung	20 V
Bewertete Stromstärke	5 A
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 2
Farbe	Schwarz, Grau
Verpackung	Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	USB Typ-C-Verlängerungskabel
Technologie	Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial	Textil
American Wire Gauge (AWG)	32 (Daten) / 22 (Leistung)

Bewertete Spannung	20 V
Bewertete Stromstärke	5 A
Besonderheiten	Bis zu 10 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3.0, USB-Stromversorgung (100 W), Metallgehäuse, Zugentlastung, vergoldete Pins, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz, HDR10-Support, HDCP 1,4 und 2,3 Support, unterstützt DisplayPort Alternate Mode 2.0, bidirektional, unterstützt Display-Port- und PCI-Express-Protokolle
Länge	0.5 m
Außendurchmesser	5 mm
Farbe	Schwarz, Grau
	Konnektivität
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	USB 3.1 Gen 2, Directive 2015/863, Directive 2017/2102, RoHS 2011/65/EU, HDCP 1.4, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a, DisplayPort 2.0, PCIe 3.0
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support	3 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.