

# ASUS ProArt PA24AC - LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA @ 70 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04B0-B01370
EAN/UPC	4718017080835



## Beschreibung

Der PA24AC verfügt über ein WUXGA-IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1200, rahmenlosem Design und einem breiten sRGB-Farbraum von 100%. Bis zu 400 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit und VESA DisplayHDR 400 ermöglichen eine zertifizierte, lebensechte Bild Darstellung. Der PA24AC verfügt über eine USB-C-Schnittstelle für Datenübertragungen, DisplayPort-Funktion und eine 60W-Stromversorgung. Die fortschrittliche ProArt-Technologie und die werksseitige Vorkalibrierung sorgen für eine Farbgenauigkeit von  $\Delta E < 2$ .

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA24AC - LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1") - HDR
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/387775">https://eprel.ec.europa.eu/qr/387775</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 70 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Grau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm
Gewicht	8.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/387775">https://eprel.ec.europa.eu/qr/387775</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 70 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 70 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, dynamisches Dimmen, 14-Bit-Lookup-Tabelle, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS ProArt Calibration technology, Farbanpassungsmodus, rahmeloses Blendendesign, Hardware Calibration Ready, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 60 W, Zero Bright Dot Warranty, Picture-in-Picture, Quick Release Stand Design
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm - mit Fuß
Gewicht	8.5 kg

	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Eingang</b>
Typ	5-Wege-Joystick
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer USB-C Upstream 4 x USB 3.0 Downstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelclip
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 34.9 cm - Gewicht: 5.4 kg Mit Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 48.8 cm - Gewicht: 8.5 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	65 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	11.5 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.