

# AOC Basic-line 24B3CA2 - B3 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 4 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24B3CA2
EAN/UPC	4038986141468



## Beschreibung

AOC Basic-line 24B3CA2 - B3 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 4 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Basic-line 24B3CA2 - B3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 81.6% DCI-P3 (CIE 1976), 87.8% Adobe RGB (CIE 1976), 102.5% NTSC (CIE 1976), 89.4% NTSC (CIE 1976), 102.5% BT.709 (CIE 1976), 59.5% BT.2020 (CIE 1976), 102.7% sRGB (CIE 1931), 75.7% DCI-P3 (CIE 1931), 76.1% Adobe RGB (CIE 1931), 72.7% NTSC (CIE 1931), 102.7% BT.709 (CIE 1931), 54.3% BT.2020 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm
Gewicht	3.36 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC Part 15 Class B, UKCA

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 81.6% DCI-P3 (CIE 1976), 87.8% Adobe RGB (CIE 1976), 102.5% NTSC (CIE 1976), 89.4% NTSC (CIE 1976), 102.5% BT.709 (CIE 1976), 59.5% BT.2020 (CIE 1976), 102.7% sRGB (CIE 1931), 75.7% DCI-P3 (CIE 1931), 76.1% Adobe RGB (CIE 1931), 72.7% NTSC (CIE 1931), 102.7% BT.709 (CIE 1931), 54.3% BT.2020 (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Global Dimming
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - mit Fuß

Gewicht	3.36 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC Part 15 Class B, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch (max.)	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.24 cm - Tiefe: 20.23 cm - Höhe: 41.21 cm - Gewicht: 3.36 kg Ohne Fuß - Breite: 54.24 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 31.62 cm - Gewicht: 3.04 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	61.4 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	39.4 cm
Transportgewicht	5.28 kg
	<b>Herstellergarantie</b>

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
-----------------------------	--

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.