

# EIZO FlexScan EV2485-WT - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2485-WT
EAN/UPC	4995047062578



## Beschreibung

Der EV2485 empfängt über seine USB-C-Schnittstelle Bildsignal, Audio sowie USB-Daten und versorgt angeschlossene Geräte über USB mit Energie. Diese bequeme Mehrzweck-Konnektivität vereinfacht einen schnellen Notebook-Anschluss, bei Hotdesking oder Wechseln zwischen Büro und Home-Office.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2485-WT - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray), 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.1 cm x 23 cm x 35.6 cm
Gewicht	7.6 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.3, HDCP 1.4

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray), 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, 14-Bit-Lookup-Tabelle, EcoView Index, flimmerfreie Technologie, EcoView Optimizer, sRGB Color Space, sRGB Mode, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.1 cm x 23 cm x 35.6 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg

### Konnektivität

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 1.3) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 70 W) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	182.2 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.3, HDCP 1.4
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch (max.)	146 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 34.4 cm - Gewicht: 4.9 kg Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 35.6 cm - Gewicht: 7.6 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Vor-Ort
---------------------	--

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.