

SanDisk Ultra 3D - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe	SSDs
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSSDH3-4T00-G25
EAN/UPC	0619659174729



Beschreibung

Erhalten Sie eine beschleunigte Performance für besseres Gaming und Multitasking auf professionellem Standard mit grafikintensiven Apps. Die SanDisk Ultra 3D SSD mit 3D NANO Technologie liefert verbesserte Endurance und Zuverlässigkeit, blitzschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530 MB/s für Hochfahren ohne Wartezeit, kürzere App-Ladezeiten und schnellere Datenübertragung. Zusätzlich zu einem kühleren und leiseren Betrieb bietet die SanDisk Ultra 3D SSD einen bewährten Stoß- und Vibrationsschutz, um Ihr Laufwerk zu schützen. Von dem Unternehmen, das die Solid State Technologie erfunden hat – die Technologie, die SSDs erst möglich macht. Die SanDisk Ultra 3D SSD katapultiert Ihre Performance auf neue Höhen. SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Test. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Ultra 3D - SSD - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.95 mm x 100.5 mm x 7 mm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology
Breite	69.95 mm
Tiefe	100.5 mm

Höhe	7 mm
	Leistung
SSD-Leistung	600 TB
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	95000 IOPS
4 KB Random Write	82000 IOPS
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.