

StarTech.com USB C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI Anschluss, 5Gbit/s USB-A Hub, USB C auf HDMI, 100W PD, GbE, SD/MicroSD, 30cm Kabel, Reiseadapter, Thunderbolt 3 Dockingstation (115B-USBC-MULTIPOINT)



Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - HDMI - 1GbE

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	115B-USBC-MULTIPOINT
EAN/UPC	0065030895552

Beschreibung

Dieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 Alt Mode unterstützt 4K 60Hz HDMI (HDR) und verwandelt Ihr MacBook, Dell XPS oder ein anderes USB-C Laptop oder Tablet in eine Workstation, egal wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter verfügt über einen 4k HDMI Videoausgang, drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A (5Gbit/s) Anschlüsse, SD und MicroSD Kartenleser und einen Gigabit Ethernet Anschluss, alles über eine Verbindung zum USB-C, USB4 oder Thunderbolt 3/4 Port Ihres Laptops. Darüber hinaus bietet er fortschrittliches Laden und Flexibilität durch einen gemeinsamen USB-C Power Delivery 3.0 und Datenanschluss, der zum Anschluss von Peripheriegeräten mit USB 2.0 Übertragungsgeschwindigkeiten (480Mbps) verwendet werden kann, wenn keine Stromquelle angeschlossen ist. Der Multiport Adapter verfügt über ein extra langes, 30 cm (12 Zoll) langes Host Kabel - für eine verlängerte Reichweite, um mehr Flexibilität bei der Einrichtung zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI Anschluss, 5Gbit/s USB-A Hub, USB C auf HDMI, 100W PD, GbE, SD/MicroSD, 30cm Kabel, Reiseadapter, Thunderbolt 3 Dockingstation (115B-USBC-MULTIPOINT) - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 5 cm x 1.2 cm
Gewicht	75 g
Farbe	Space-grau
Netzwerk	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation

Breite	11.2 cm
Tiefe	5 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht	75 g
Farbe	Space-grau
	Video
Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB4, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen	1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 3 x USB-C 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Eingabegerät	SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 30 cm
Leistungsmerkmale	100 W-Spannungsversorgung, UASP-Übertragungsprotokoll, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), HDR10-Support, HDR-Unterstützung, DisplayPort Alt Mode, Vollduplex-Unterstützung, tragbar
Kennzeichnung	Plug and Play, DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0, FCC, RoHS, WEEE
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.11 - 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Ventura 13.0, Apple iPadOS, Android, nur Linux 3.5.x oder spätere LTS-Versionen, Google Chrome OS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	3 cm
Transportgewicht	200 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.