

Iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 - LED-Monitor - 68.65 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XUB2793QSU-B7 |
| EAN/UPC | 4948570124657 |



Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 - LED-Monitor - 68.65 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 - LED-Monitor - QHD - 68.65 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.65 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020194 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm |

| | |
|---------------|--|
| Gewicht | 5.6 kg |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020194 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68.65 cm (27") |
| Integrierte Peripherieger?te | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverh?ltnis | 16:9 |
| Native Aufl?sung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m? |
| Kontrast | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 151 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holl?ndisch, Polish |
| Besonderheiten | 3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, HDCP |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) | 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - mit Standfu? (niedrigste Position) |
| Gewicht | 5.6 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivit?t

| | |
|----------------|---------------------|
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort |
|----------------|---------------------|

Kopfhöreranschluss
2 x USB 3.2 Gen 1

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 120

Rotationswinkel 90

H?heneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), Unterst?tzung f?r VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel ? 1 x DisplayPort-Kabel ? 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 22 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfu? (h?chste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - H?he: 55.05 cm - Gewicht: 5.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69.1 cm

Transporttiefe 14.2 cm

Transporth?he 44.7 cm

Transportgewicht 7.3 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.