

# Ubiquiti UniFi Switch USW-PRO-48-POE

## - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++)

+ 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (600 W) -  
AC 120/230 V / DC 11,5/52 V



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-48-POE
EAN/UPC	0817882027656

### Beschreibung

Erweitern und versorgen Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi Pro PoE Switch, der Teil des Ubiquiti UniFi Enterprise Systems ist.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-PRO-48-POE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	600 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 88 Gbps Switching-Kapazität: 176 Gbps Weiterleitungsrate: 130,944 Mpps
Leistungsmerkmale	12KV ESD Protector, Inter-VLAN Routing, DHCP-Server, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Switching, Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x
Stromversorgung	AC 120/230 V / DC 11,5/52 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 39.96 cm x 4.37 cm
Gewicht	6.25 kg

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U

Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	600 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 88 Gbps Switching-Kapazität: 176 Gbps Weiterleitungsrate: 130,944 Mpps
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	12KV ESD Protector, Inter-VLAN Routing, DHCP-Server, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Switching, Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Link/Aktivität
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 64 W 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x Verwaltung
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	600 Watt
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V / DC 11,5/52 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Produktzertifizierungen	FCC, IC, ETSI 300 019-1-4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	44.24 cm
Tiefe	39.96 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	6.25 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.