

Iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Matte - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2797QSN-B1
EAN/UPC	4948570123285



Beschreibung

Der LED-hintergrundbeleuchtete LCD-Monitor Iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 wurde für die Anforderungen von Profis und Enthusiasten entwickelt. Sein 27-Zoll-WQHD-Display bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 und sorgt für eine scharfe und detaillierte Darstellung. Mit einer Farbskala von 99 % sRGB liefert er akkurate und lebendige Farben und eignet sich damit für Grafikdesign, Fotobearbeitung und die Wiedergabe hochauflösender Inhalte.

Der Monitor ist mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, die eine ruckelfreie Videowiedergabe und Spielerlebnisse gewährleistet. Darüber hinaus bietet er ein dynamisches Kontrastverhältnis von 80.000.000:1, eine Reaktionszeit von 1 ms und eine flimmerfreie Technologie, die den Sehkomfort erhöht und die Belastung der Augen reduziert. Das ergonomische Design ermöglicht Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen und bietet so optimale Blickwinkel und Komfort bei langen Arbeitssitzungen.

Der Iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 ist die richtige Wahl für professionelle Anwender, die einen Monitor suchen, der hohe Bildqualität, fortschrittliche Funktionen und ergonomisches Design vereint. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, mit integriertem USB-Hub und Stromversorgung, machen ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Gewicht	6.1 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style colour, HDCP, Eco Mode, Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie

Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort DisplayPort-Ausgang USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C (bis zu 65 W) Netzwerk (RJ-45) Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 40.05 cm - Gewicht: 6.1 kg
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 55.05 cm - Gewicht: 6.1 kg
Ohne Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 36.4 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	67.9 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	42.7 cm
Transportgewicht	8.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.