

# Acer H6543Ki - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJW511.001
EAN/UPC	4711121138409



## Beschreibung

Acer H6543Ki - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6543Ki - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 lm
Kontrastverhältnis	10000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	309 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.3 cm x 25.8 cm x 11.2 cm
Gewicht	2.9 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	4800 lm
Kontrastverhältnis	10000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	69 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	DynamicBlack-Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Acer LumiSense, Acer BlueLight Shield
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.0-2.05
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
	<b>Lautsprecher</b>
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Kennzeichnung	ISO 21118

### Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	309 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

### Maße und Gewicht

Breite	34.3 cm
Tiefe	25.8 cm
Höhe	11.2 cm
Gewicht	2.9 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.