

# OKI C844dnw - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 36 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 400 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	47074304
EAN/UPC	5031713071655

## Beschreibung

Mit diesem schnellen, ultrakompakten C844 A3-Farbdrucker erhalten Sie hochwertige High Definition-Farben sowie gestochen scharfe Texte und Bilder. Durch die Kombination der Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi mit niedrigen Betriebskosten und hervorragender Umweltverträglichkeit ist der benutzerfreundliche Drucker genau die richtige Wahl für Vertriebs- und Marketingmaterialien in professioneller Qualität mit energieeffizienter Fixiertechnologie, Medienflexibilität von A6 bis A3 und Bannerdruckfunktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI C844dnw - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht	40 kg
Lokalisierung	Europa
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	127 mm x 182 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB

Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	400 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung	Europa
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.3 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	87 x skalierbare PCL 4 x PCL (Bitmap) 80 x PostScript

Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	3 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	127 mm x 182 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 1321 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	400 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 300 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2450 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798

1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798  
 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	680 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum)
---------------------	---

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	32 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA

### Abmessungen und Gewicht

Breite	44.9 cm
Tiefe	55.2 cm
Höhe	36 cm
Gewicht	40 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.