

DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

7 m - SFTP - CAT 6a - geschirmt - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-A-070CL
EAN/UPC	4016032464693



Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6A Patchkabel bieten eine hervorragende Leistung in der CAT 6A Verkabelung. Darüber hinaus werden die Kabel Component Level getestet, d. h. die Bestandteile der Kabel werden zusätzlich einzelnen Tests unterzogen. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 7 m - Grau
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Verriegelungsschutz, feuerbeständig, Kupferleiter, auf Komponentenebene getestet
Länge	7 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grau

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Verriegelungsschutz, feuerbeständig, Kupferleiter, auf Komponentenebene getestet
Länge	7 m
Farbe	Grau
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, halogenfrei, EN 50173 - bis zu 500 MHz
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	220 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.