

ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - 35.6 cm (14")

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI - 2xUSB-C - Lautsprecher

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM06E0-B01170 |
| EAN/UPC | 4718017862233 |



Beschreibung

Der ASUS ProArt PA148CTV ist ein tragbarer 14-Zoll-Full-HD-Monitor, der für kreative Gestalter entwickelt wurde. Die ASUS-Dial-Funktion und das virtuelle Virtual Control Panel beschleunigen den kreativen Prozess mit Shortcuts und programmierbaren Hotkeys, die nahtlos mit den Kreativ-Tools von Adobe zusammenarbeiten. Der PA148CTV liefert dank einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Er ist der weltweit erste tragbare Monitor, der die Calman-Verified-Zertifizierung erhalten hat und werkseitig vorkalibriert wurde, um einen Farbabstand von Delta E < 2 zu erreichen. Das entspiegelte IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel mit minimalen Farbverschiebungen, auch bei Betrachtung aus seitlichen Positionen.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 700:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | Micro HDMI, 2xUSB-C |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm |

| | |
|---------------|--|
| Gewicht | 740 g |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 35.6 cm (14") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 700:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Touchscreen, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 740 g |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |

Eingang

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Typ | Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Capacitance Intelligence (PCAP) |

Konnektivität

| | |
|----------------|-------------------------|
| Schnittstellen | Micro HDMI 2 x USB-C |
|----------------|-------------------------|

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 41.3 cm |
| Transporttiefe | 9 cm |
| Transporthöhe | 34.2 cm |
| Transportgewicht | 2.5 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.